



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 672

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail kundendienst@conti.de

Hersteller:	Suzuki		BE / BS-Typgenehmigung:	G616	Herstellerbezeichnung:	RF 900 R / RS 2
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:		
x		GT73A/B	1994			
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):			
3.50x17	5.50x17	2,5	2,9			

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL	180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRaceAttack Comp.Endurance	2	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRaceAttack 2 Street	2	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRoadAttack 2	3	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	3	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	3	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	4	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	4	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	4	ContiSportAttack 4
ContiSportAttack	keine	ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad (offroad, last).

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 31.03.2020

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralf
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.