



Service information

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Telefon: +49 (0) 800 200 0744, E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: **Suzuki** Fahrzeugbezeichnung: **DR 800 S / SU**

Typ: **SR42B, SR43B** ABS: **NEIN**

ABE / EG-Typgenehmigung: **F346, F723**

Felgenreiße vorne: **1.85x21** Felgenreiße hinten: **2.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **[#] 2,30** Reifenfülldruck hinten (bar): **[#] 2,70**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbeschreibung, die mit dem marktspezifischen Originalreifen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Kreuzvalidiert am: 13.01.2026

Erste Veröffentlichung: 19.01.2026

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorsport Tires Home Operation & Product Technology Germany