



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9691

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** BE / G-Felgen mm mm Felge mm mm
 F380 NT. 1, FIN: EN500B... EN 500

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **EN500B**

Felgenreöße vorne: **Serie** Felgenreöße hinten: **Serie** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
TL oder TT je nach Felgentyp. Verwendung von TL-Reifen, mit Schlauch, auf TT-Felgen ist möglich.

Vorderachse: **100/90-19 M/C 57H TL** < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: **140/90-15 M/C 70H TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiTour	1	ContiTour
MilestoneCM1	1	MilestoneCM2

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1. Ausgabe vom 15.01.2013).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.