



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Hersteller:
Honda

Herstellerbescheinigung
Nr. 713

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail konti@conti.de

Demoverision mit Originalinhalten

BE / 13-T... gent... ca...
K027
Deauville
Typ: RC47
Modelljahr von: 1998
Modelljahr bis:

Felgengröße vorne: 3.50x17
Felgengröße hinten: 4.50x17
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5
Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	2	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	2	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoad	3	150/70ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoad
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiMotion Z	3	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiMotion M

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßig montierten Motorfahrzeugen.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifenschein uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

#Bestellservice