

## 

Ohne ABS: Typ: Modelljahr von: Modelljahr bis:

x EN500C 1996 1999

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

Serie Serie 2,5 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

TL oder TT je nach Felgentyp. Verwendung von TL-Reifen, mit Schlauch, auf TT-Felgen ist möglich.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: 100/90-19 M/C 57H TL 140/90-15 M/C 70H TL

Profil Vorderradreifen:Mögliche Kombinationen:Profil Hinterradreifen:ContiTour1ContiTourMilestoneCM11MilestoneCM2

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereitung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I/ der Ubereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

····mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.