



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: _____ 9739

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	BE / G - Felgen m. ...		EN 500
Kawasaki	H303		EN 500
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
x		EN500C	1996
			1999
Felgenreihe vorne:	Felgenreihe hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
Serie	Serie	2,5	2,9

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 TL oder TT je nach Felgentyp. Verwendung von TL-Reifen, mit Schlauch, auf TT-Felgen ist möglich.**

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
100/90-19 M/C 57H TL		140/90-15 M/C 70H TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiTour	1	ContiTour
MilestoneCM1	1	MilestoneCM2

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 100/90-19 M/C 57H TL / 140/90-15 M/C 70H TL).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.