



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technicalinfo@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Modellbezeichnung: **Z 750**

Typ: **KZ750E Ausf.E** Modelljahr ab: **1980** ABS: **NEIN**

ABE / EG-Typgenehmigung: **B635**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
1.85x19	2.15x18	2,50	2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

Seriengröße: 3.25 H 19 TL		Seriengröße: 4.00 H 18 TL	
<u>Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:</u>		<u>Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:</u>	
3.25 - 19 M/C 54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!
3.25 - 19 M/C 54 H TL	RB2	4.00 - 18 M/C 64 H TL	K112

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassung, Arbeitszeugnis Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugercheinigung überein. Es ist sicherzustellen, dass die angeführten Reifengrößen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer / dem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 23.07.2026

Kontrollatum: 23.07.2026

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.