



Herstellerbescheinigung  
Nr. 764

# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continental StraÙe 5, 49701 Lorch E-Mail: [technikrot@conti.de](mailto:technikrot@conti.de)

Hersteller: **Kawasaki** Fahrzeugbezeichnung: **ZXR 750**

Typ: **ZX750H**

ABE / EG-Typgenehmigung: **F102**

FelgenreiÙe vorne:	FelgenreiÙe hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>3.50x17</b>	<b>5.50x17</b>	<b>2,50</b>	<b>2,90</b>

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
**Keine.**

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**Keine.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korban...  
Ralph...  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich...

Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich...