



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nummer: **9768**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** BE / G- Typen m. s. Reifengröße: **G245** **KLX 650**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **LX650C** Modelljahr von: **1993** Modelljahr bis:

Felgengröße vorne: **1.60x21** Felgengröße hinten: **2.15x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,3** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse: **90/90-21 M/C 54S TT** < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: **130/80-17 M/C 65S TT**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiTrailAttack 2	1	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	1	ContiTrailAttack 3
ContiEscape		ContiEscape
TKC80 Twinduro M+S		TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1) für die aufgeführten Reifengrößen.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.