



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

Kawasaki

Typ:

LX650C

ABE / EG-Typgenehmigung:

G245

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

2.15x17

Modelljahr ab:

1993

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

ABS:

NEIN

Handelsbezeichnung:

KLX 650

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	V
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro	
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC 80² "R"= 170 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anforderung einer Begutachtung Teil I / Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughersteller. Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, dass die Werte übereinstimmen. Es ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

mopedreifen.de
#Bestellservice
Erstellt am: 19.01.2026 | Letzte Änderungsdatum: 19.01.2026 | Gültig bis: 19.01.2026

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Motorcycle Tyre Homologation & Product Technology Germany
Tyre Testing Laboratory

Gummi- u. Reifen-Tests

Gummi- u. Reifen-

Tests