

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

3.25 - 19 M/C 54 H TL	ContiGo!
3.25 - 19 M/C 54 H TL	RB2

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!
4.00 - 18 M/C 64 H TL	K112

WICHTIG: Eine Unterzeichnung durch den Käufer ist erforderlich. Die angegebene Bereifung stimmt mit der angegebenen Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Korbach, 06.10.2023

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Korbach, 06.10.2023

#Stammkunden

Ralph Töring

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61711), Global Tire Testing, Division Tires

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.