



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

Suzuki

Modelljahr ab:

SV 650 / S / U / SU

Typ:

AV

Modelljahr bis:

1999

Modelljahr bis:

2002

ABS

NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

K329 Ausf. A+B

Felgenreiße vorne:

3.50x17

Felgenreiße hinten:

4.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

| Seriengröße: 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL |                    |                        | Seriengröße: 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL |                    |    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|
| Vorderachse:                            |                    | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:                            |                    |    |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiSportAttack 3 | 1                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiSportAttack 3 | VH |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiSportAttack 4 | 1                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiSportAttack 4 | VH |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiMotion Z      |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiMotion M      |    |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiMotion Z      |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiRoadAttack 4  |    |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiMotion Z      |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiSportAttack 2 |    |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiRoadAttack 3  |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiRoadAttack 3  | VH |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiRoadAttack 3  |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiRoadAttack 4  | V  |                          |
| 120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL              | ContiSportAttack 2 |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL              | ContiSportAttack 2 | V  |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten, die Reifenspezifische Kennzeichnung 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenwerte) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Reifensicherheit führen hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany