



ContiGo!

Service-Information
Tel.: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: info@conti.de

Demoverversion mit Originalinhalt

Hersteller: **Honda** Handelsbezeichnung: **CB 550 K3**

Typ: **CB550K** Modelljahr ab: **1978** ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung: **A286**

Felgenreife vorne: **1.85x19** Felgenreife hinten: **1.85x18** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

3.25 - 19 M/C 54 H TL	ContiGo!
3.25 - 19 M/C 54 H TL	RB2

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!
4.00 - 18 M/C 64 H TL	K112

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.



WICHTIG! Die angegebenen Reifendimensionen sind ohne Berücksichtigung der Reifengrößenbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den angegebenen Zulassungsbereifungen für Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 06.10.2023  Korbach, 06.10.2023 
Ralob Tiering Continental Reifen Deutschland GmbH Marco Zahn
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires