



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 1, 49707 Brnoch E-Mail: kontakt@conti.de

Hersteller: **Honda** Modellbezeichnung: **CRF 1000 A2 Africa Twin / D2 (DCT)**
Typ: **SD04** Modelljahr ab: **2015** Modelljahr bis: **2016** Ohne ABS: Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*3185****

Felgenreöße vorne: **2.15x21** Felgenreöße hinten: **4.00x18** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,80**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**
 - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
		Mögliche Kombinationen				
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2		
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks		13)
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks		13)
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70		13)
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro		13)

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Bereifung besteht nicht. (Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 26.07.2021 Korbach, 26.07.2021

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.