



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9834

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	BE / 3-11	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Honda	E512	1987	1996
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	
x		PD06	
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	2.50x17	2,3	2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
Mögliche Kombinationen:				
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		130/80-17 M/C 65S TT	ContiEscape
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		130/80-17 M/C 65S TT	TKC80 Twinduro M+S
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2015).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.