



# Demoversion mit Originalinhalt

Hersteller: **Honda**      Modelljahr ab: **1991**      ABS: **Nein**  
Typ: **NC27**

Felgengröße vorne: **3.00x17**      Felgengröße hinten: **4.00x17**      Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50**      Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**  
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

| Vorderachse:             |                    |   | Mögliche Kombinationen   | Hinterachse:       |  |  | Auflagen, Bemerkungen |
|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|--|--|-----------------------|
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL  | ContiAttack SM     | 1 | 150/60 R 17 M/C 66 H TL  | ContiAttack SM     |  |  | x-x                   |
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL  | ContiAttack SM EVO | 1 | 150/60 R 17 M/C 66 H TL  | ContiAttack SM EVO |  |  | x-x                   |
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL  | ContiAttack SM 2   | 1 | 150/60 R 17 M/C 66 H TL  | ContiAttack SM 2   |  |  |                       |
| 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL | ContiMotion Z      |   | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL | ContiMotion M      |  |  |                       |
| 110/70 R 17 M/C 54 V TL  | ContiRoad          |   | 150/60 R 17 M/C 66 V TL  | ContiRoad          |  |  |                       |
| 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL | ContiSportAttack 2 |   | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL | ContiSportAttack 2 |  |  | x-x                   |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die angegebene Bereifung an freier montierten Rädern, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn