



Herstellerbescheinigung
Nr. 942

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continental Straße 5, 49701 Borchen E-Mail: technik@conti.de

Hersteller: **Honda** Fahrzeugbezeichnung: **CBR 900 RR Fireblade**

Typ: **SC28 / SC29** Modelljahr ab: **1992** Modelljahr bis: **1995** Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **G034 / -**

Felgenreöße vorne: **3.50x16** Felgenreöße hinten: **5.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

| Vorderachse: | | Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack | |
| 130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiMotion M | |
| 130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoad | |
| 130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 2 | 15 |
| 130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiRoadAttack 3 | |
| 130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL | ContiSportAttack 2 | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: **15) ContiRoadAttack 2 befindet sich im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph ... Marco Zahn
 Reifen-Homologation
 Gesch. ...