



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. 1855

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail info@conti.de

Hersteller:	BE / 13-T		Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
<b>Honda</b>	<b>E867</b>		<b>RD03</b>	<b>1988</b>	
Ohne ABS:	Mit ABS:				
<b>x</b>					
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
<b>1.85x21</b>	<b>2.75-3.00x17</b>	<b>2</b>		<b>2,3</b>	

Auflagen / Bemerkungen:  
**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:	
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape	140/80-17 M/C 69H TT	ContiEscape
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	[A14] 140/80-17 M/C 69Q TL	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:  
**[A14] Bei der TKC80 M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 160 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber).**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Stahl- oder Aluminiumfelgenbauwerk, das den folgenden Anforderungen entspricht:  
 Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifensinn uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen