



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. _____ 862

Telefon +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail kundendienst@continental.de

Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	BE / MS-Typen mit (a):			Herstellerbezeichnung:
Honda	H686			XL 600 V Transalp
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		PD10	1997	2001
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.85x21	2.50x17	2	2,3	

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen:		Hinterachse:	
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2	
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3	
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	2	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2	
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	2	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		120/90-17 M/C 64S TT	ContiEscape	
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S	
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		130/80-17 M/C 65S TT	ContiEscape	
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		130/80-17 M/C 65S TT	TKC80 Twinduro M+S	
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S	
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßig montierten Luftreifen.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ...
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 14.10.2020

[Signature]

[Signature]