Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Nr [illegible] 904

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: [illegible]@conti.de

Hersteller:		BE / EG-Typgenehmigung:	Handelsbezeichnung:
Harley-Davidson		**e4*92/61*0030***	**FLHR Road King**

Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:
x		**FL1**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x16	**3.00x16**	**2,5**	**2,9**

Auflagen / Bemerkungen:

Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.
Gültig nur für Modelle mit der Genehmigungsnummer (EG/ABE): e4*92/61*0030*

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
MT90B16 M/C 74H TL		**MT90B16 M/C 74H TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiTour	**1**	**ContiTour**
MilestoneCM1	**1**	**MilestoneCM2**
ContiLegend	**2**	**ContiLegend**
MilestoneCM1 WW	**2**	**MilestoneCM2 WW**

Auflagen / Bemerkungen:

Bei der ContiLegend und MilestoneCM1 WW / CM2 WW Bereifung handelt es sich um Weißwand-Reifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Felgen [illegible] Fahrzeug, dass:
Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,
die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,
die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das [illegible] Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 15.10.2020

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.