



Service information

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindenstraße 1, 40880 Ratingen, Telefon: +49 (0) 800 200 0744, E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: **Ducati** Produktbezeichnung: **Multistrada 1200 Enduro**

Typ: **AA** Modelljahr ab: **2016** Modelljahr bis: **2018** ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e3*168/2013*00001****

Felgenreiße vorne: **Serie** Felgenreiße hinten: **Serie** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiTrailAttack 2 K	1	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	VH
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 3	2	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	VH
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 4	2	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	3	170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S	13
120/70 - 19 M/C 60 R TL M+S	TKC 80 ²	3	170/60 B 17 M/C 72 R TL M+S	13
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S	13
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht mit der Angabe in der Zulassung / Bereifung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbeschreibung, aber nicht als Ersatz für die Zulassung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorsport Tires Home Operation & Product Technology Germany