



Demoverersion mit Originalinhalt

Serviceinformation
9934

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: contikn@conti.de

Hersteller: KTM | Modellbezeichnung: 790 Adventure R

Typ: KTM 790 Adventure Variante B | Modelljahr ab: 2019 | ABS: JA

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*168/2013*00149*00, e1*168/2013*00148*00

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.50x21	4.50x18	2,40	2,80

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 - Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
<u>Vorderachse:</u>	Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2		150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3		150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70	V, 13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben des Herstellers überein. Diese Bescheinigung ist eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung. Die Bescheinigung ist die angegebene Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach