



Conti...  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
 Nr. 939

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail info@conti.de

# Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	BE / ...-Technik			Handelsbezeichnung
<b>Honda</b>	<b>H031</b>			<b>NX 650 Dominator</b>
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
<b>x</b>		<b>RD08</b>	<b>1995</b>	<b>2003</b>
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
<b>1.85x21</b>	<b>2.50x17</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	

Auflagen / Bemerkungen:  
**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen:			Hinterachse:	
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2		
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3		
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	keine	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S		
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	keine	120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S		
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	keine	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2		
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	keine	130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S		
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	keine	130/80-17 M/C 65S TT	TKC80 Twinduro M+S		

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Luftreifen.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Bestellservice**

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)