



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

### Serviceinformation

Nr.: **9942**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

|                    |                         |                              |                               |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Hersteller:        | BE / G-igen m. s. te nu |                              |                               |
| <b>Suzuki</b>      | <b>e4*0359</b>          | <b>GSF 650 / S Bandit</b>    |                               |
| Ohne ABS:          | Mit ABS:                | Typ:                         | Modelljahr von:               |
| <b>x</b>           |                         | <b>WVB5</b>                  | <b>2005</b>                   |
|                    |                         |                              | <b>2006</b>                   |
| Felgenreöße vorne: | Felgenreöße hinten:     | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
| <b>3.50x17</b>     | <b>4.50x17</b>          | <b>2,5</b>                   | <b>2,5</b>                    |

Auflagen / Bemerkungen:

|                                |                                 |                                |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Vorderachse:                   | < Zulässige Reifendimensionen > | Hinterachse:                   |
| <b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b> |                                 | <b>160/60ZR17 M/C (69W) TL</b> |

| Profil Vorderradreifen:      | Mögliche Kombinationen: | Profil Hinterradreifen:      |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>ContiRoadAttack 2</b>     | <b>1</b>                | <b>ContiRoadAttack 2</b>     |
| <b>ContiRoadAttack 2 EVO</b> | <b>1</b>                | <b>ContiRoadAttack 2 EVO</b> |
| <b>ContiRoadAttack 3</b>     | <b>1</b>                | <b>ContiRoadAttack 3</b>     |
| <b>ContiSportAttack 2</b>    | <b>2</b>                | <b>ContiSportAttack 2</b>    |
| <b>ContiSportAttack 3</b>    | <b>2</b>                | <b>ContiSportAttack 3</b>    |
| <b>ContiSportAttack 4</b>    | <b>2</b>                | <b>ContiSportAttack 4</b>    |
| <b>ContiMotion Z</b>         | <b>3</b>                | <b>ContiMotion M</b>         |
| <b>ContiRoad</b>             | <b>3</b>                | <b>ContiRoad</b>             |

Auflagen / Bemerkungen:

#### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für Reifen mit Felgenreißschutz).

**mopedreifen.de**

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.