



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9963**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: KTM	BE / G-Typennummer: e1*2002/24096**	Modellname: 1050 Adventure
Ohne ABS: x	Mit ABS: x	Typ: KTM 1050 Adventure C1+C2
Felgenreöße vorne: 3.00x19	Felgenreöße hinten: 4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,4
		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse: 110/80R19 M/C 59V TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 150/70R17 M/C 69V TL
---	---------------------------------	---

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiTrailAttack 2 Z	1	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	1	ContiTrailAttack 3
ContiRoadAttack 2 EVO		ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3		ContiRoadAttack 3
TKC70 M+S		TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1. Teil).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.