



Demoverersion mit Originalinhalt

Serviceinformation
9963

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: KTM | Modellbezeichnung: 1050 Adventure

Typ: KTM 1050 Adventure C1+C2 | Modelljahr ab: 2015 | ABS: Mit und ohne

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*2002/24096**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
3.00x19	4.50x17	2,40	2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>			
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	VH	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	VH	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	VH	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 4	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4		
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	3	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13	
110/80 B 19 M/C 59 R TL M+S	TKC 80 ²	3	150/70 B 17 M/C 69 R TL M+S	TKC 80 ²	13	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben der Zulassung überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughersteller.

Erstellen: 11.01.2020
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach