



PIRELLI Deutschland GmbH  
Gneisenaustrasse 15 • 80992 München  
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

# Demoversion mit Originalinhalten

UNBESCHRÄNKTE BESCHRÄNKUNG FÜR EINE UMRÜSTUNGEN AN APRILIA-KRAFTRÄDERN Nr. 11005 / 19

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp      |
|-----------------|--------------------|------------------|
| H 827           | <b>RSV Mille</b>   | <b>ME</b>        |
| Felgengrößen    | Bereifung vorne    | Bereifung hinten |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 FRONT         | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ME Z4               |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3          |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front    | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3          |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front    | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact |

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  ja  nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

[www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de)

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die originale Bescheinigung ist mitzuführen.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani  
Entwicklungsleiter Kundendienst

## #Stammkunden

K. Diepold  
Entwicklungsleiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter [www.pirellimoto.de/metzelmoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelmoto.de)

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.