



Goodyear Dunlop Tires  
Germany GmbH  
Technik & Training  
Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau  
Tel: +49 (0) 63450 130 31  
Telefax: +49 (0) 63450 130 32  
0800 - 130 51 32

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com  
Technik- und Trainingsreferent  
Dr. Christian Niebling

Prokuristen  
Dr. André Weisz, John Ries,  
Dieter Schölling, Hans Vrijssen  
Aufsichtsratsvorsitzender  
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

## Herstellerbescheinigung

Nummer: 5002118 Version: 03 Datum: 14.04.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III der Richtlinie 24/21 G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/43/EG unabhängig von den Reifengrößen sind.  
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

# Demoverversion mit Originalinhalten

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.			
Aprilia	MP	RS 125 (1997-)	Serienfelge	Serienfelge			
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
100/80 - 17	M/C 52H	TL Arrowmax Streetsmart	130/70 - 17	M/C 62H	TL Arrowmax Streetsmart		
100/80 - 17	M/C 52H	TL Arrowmax Streetsmart	130/70 - 17	M/C 62H	TL Arrowmax GT 601		
100/80 - 17	M/C 52H	TL Arrowmax GT 601 F	130/70 - 17	M/C 62H	TL Arrowmax Streetsmart		
100/80 - 17	M/C 52H	TL Arrowmax GT 601 F	130/70 - 17	M/C 62H	TL Arrowmax GT 601		

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Auflagen:

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# = Auflagen  
Hanau, 14.04.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mischenmann  
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals der Bescheinigung ist einzusehen unter [www.mopedreifen.de](#) (Reifen homologation)