



Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Gneisenaustrasse 15 • 80992 München
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

UNBESCHRÄNKTE BESCHRÄNKUNG FÜR KEINE UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN Nr. 13082 / 7

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1*2002/24*0199**	R 1200 GS	R12
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

2.50 • 4.00	110/80 - 19 M/C 59Q M&S TL MCE Karoo 2 (T) Front	150/70 - 17 M/C 69Q M&S TL MCE Karoo (T)
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59R TL M&S MCE Karoo 2 Front	150/70 R 17 M/C 69R TL M&S MCE Karoo
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec Z6 Front	150/70 R 17 M/C 69V TL ROADTEC Z6
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE EXP	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE EXP	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE EXP
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE EXP	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE EXP M
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE Front	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE Front	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE EXP
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL TOURANCE Front	150/70 R 17 M/C 69V TL TOURANCE EXP M
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Sync Front	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Sync
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail

= Auslaufreifen

*) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Aufg. in **mopedreifen.de**

Art der Auflagen: _____

#Bestellservice WICHTIG! BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 23/09/2009 München, 23/09/2009

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani
Entf.

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung

www.pirelli.com/mopedreifen