



Demoversion mit Originalinhalt

Bad Homburg, den 10.02.2015
Telefon: +49 69 240 255 - Telefax: 06 92 240 249

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN AN ZWZ - Kraftfahrzeuge

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, Geschäftlich vertreten durch BRIDGESTONE Deutschland GmbH, Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr:	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
MuZ 660 E / DE - 3S FE - 3R H 835	Baghira Street Moto Black Panther jeweils auch für die HR - Ausf. gültig.	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen v. 120/60 R17 M/C 55H tl h. 150/60 R17 M/C 66H tl oder 160/60 R17 M/C 66H tl	
			Keine Bridgestone- Serienbereifung gem. ABE	v. BT090F Radial	h. BT090R Radial Pro
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl	
				h. 150/60 R17 M/C 66H tl	
				v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R EVO
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl	
				h. 150/60 ZR17 M/C (66W) tl	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 160/60 ZR17 M/C (66W) tl	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
Reifen sind mit Schlauch zu verwenden!					
Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden					
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring				
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring				
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R				
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO				
Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.					

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

Die aufgeführten Reifengrößen und Serienbereifungen sind für die aufgeführten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE in der o.g. ABE/EG-BE eingetragen. Die Verwendung der aufgeführten Reifengrößen und Serienbereifungen ist nicht zulässig, wenn die Vorschriften der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Andreas Niegisch, Astrid Schön - Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg - Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr. HRB