



# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDINGT BEACHTEN! für REIFENUMRÜSTUNGEN an MZ / MuZ - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Hersteller und Importeur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr:	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
MuZ 660 E / DE - 3S FE - 3R H 835	<b>Baghira Street Moto</b>  <b>Black Panther</b>  jeweils auch für die HR - Ausf. gültig.	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen	
			Keine Bridgestone- Serienbereifung gem. ABE	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl	
				h. 150/60 ZR17 M/C (66W) tl	
				v. <b>BT090F</b> Radial	h. <b>BT090R</b> Radial Pro
				v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport
				v. und h. wahlweise Spezifikation Pro	
				v. Hypersport <b>S20F</b>	h. Hypersport <b>S20R</b>
				v. <b>BT003F</b> Racing Street	h. <b>BT003R</b> Racing Street
				Für die Reifengrößen	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
				h. 160/60 ZR17 M/C (66W) tl	
				v. <b>BT090F</b> Radial	h. <b>BT090R</b> Radial Pro
				v. <b>BT003F</b> Racing Street	h. <b>BT003R</b> Racing Street
				v. <b>BT016F</b> Hypersport	h. <b>BT016R</b> Hypersport
v. und h. wahlweise Spezifikation Pro					
v. Hypersport <b>S20F</b>	h. Hypersport <b>S20R</b>				
Die Profile <b>BT016</b> und <b>S20</b> dürfen kombiniert werden.					
v. <b>BT014F</b> Radial	h. <b>BT014R</b> Radial				
v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring				
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring				
v. Sport Touring <b>T30F</b>	h. Sport Touring <b>T30R</b>				
Die Profile <b>BT021</b> , <b>BT023</b> und <b>T30</b> dürfen kombiniert werden.					
Reifen sind mit Schlauch zu verwenden!					

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen

vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE R 75. Die Verwendung der oben aufgeführten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der Auflagen ist zulässig, wenn der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W.Terfloth

BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)