



Demoverversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFEN UMRÜSTUNGEN AN HONDA Krafträtern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, Generalimporteur der BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
SC57 e4*2002/24 0269*03 Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	CBR1000RR Fireblade	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT015F Radial G h. 190/50 ZR17 (73W) tl BT015R Radial G	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T31F h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T31R
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE R75. Diese Reifen sind als Ersatzreifen für ein bestimmtes Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. gegebenen Auflagen für die Nutzung als Ersatzreifen für ein bestimmtes Fahrzeug als **Betriebslaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W.Terfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.