



Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENKOMBINATIONEN an HOCHLEISTUNGSKRAFTFAHRZEUGEN

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
SC 28 G 034	CBR 900 RR Fireblade	v. 3.50 x 16 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 130/70 ZR16 (61W) tl BT50F Radial G h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT50R Radial G bei SC 28	Hersteller Bridgestone: v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Pro Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
SC 33 H 294				v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S21F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
SC 29			bei SC 28	v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S21F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.
			v. 130/70 ZR16 (61W) tl BT56F Radial	v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Pro Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
			h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT56R Radial G bei SC 33	v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Pro Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
			(Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Pro Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
				v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S21F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S21F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
				v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S21F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 05.12.2015

mopedreifen.de

W. Terfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.