



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000281 Version: 03 Datum: 13.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen gemäß Kapitel 1, Anh. III der Richtlinie 24/2001/G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/EU in Zusammenhang mit der Zulassung der Reifen sind.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Demoversion mit Originalinhalt

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com
Technik- und Trainingsleiter
Technischer Leiter
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijssen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| Cagiva | 2G_2G1 | W 16 (1994-1995) | Serienfelge | Serienfelge |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 90/90 V 21 | M/C (54V) | TL Trailmax Meridian | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54V | TL/TT Trailsmart MAX | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL/TT Trailsmart | 130/80 R 17 | M/C 65H TL/TT Trailsmart |
| 90/90 - 21 | M/C 54T | TL Trailmax Mission M+S | 130/80 B 17 | M/C 65T TL Trailmax Mission M+S |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL Trailmax | 130/80 - 17 | M/C 65T TL Trailmax |
| 90/90 - 21 | M/C 54S | TT Trailmax | 130/80 - 17 | M/C 65S TT Trailmax # |
| 90/90 - 21 | M/C 54T | TL Trailmax # | 130/80 - 17 | M/C 65T TL Trailmax |

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen: M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h zulässig bzw. T-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 200 km/h zulässig. Die Bauart des Kraftfahrzeugtyps ist vorgeschrieben.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Auslastung
Hanau, 13.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mischenmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH