

## Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000313 Version: 03 Datum: 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen  
 und Einschränkungen der Reifengröße gemäß Kapitel 1, Abschnitt 2.4.3 sowie deren Reifensymbol  
 nachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/EU in Zusammenhang stehen.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchst-  
 geschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der  
 Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des  
 Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung  
 durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-  
 Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der  
 Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21  
 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten  
 Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung            | Felgengröße vo.        | Felgengröße hi.            |
|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Ducati                 | ZDM750SC/S  | 750 SS Supersport (1991-1997) | Serienfelge            | Serienfelge                |
| Bereifung vorne        |             |                               | Bereifung hinten       |                            |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax Qualifier II #       | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Qualifier II # |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax Roadsport 2          | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsport 2    |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax GPR 300 F            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax GPR 300        |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax Roadsmart IV         | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart IV   |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax Roadsmart III #      | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart III  |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax Roadsmart II         | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart II   |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) | TL          | Sportmax Roadsmart #          | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart #    |

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Auflagen:  
 Die Prokuristen der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigen, dass Sie beim Kauf  
 von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# = Austria  
 Hanau, 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

## #Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen  
 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michlermann  
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH