



Service-Information für Reifenkombinationen an Motorrädern

Nummer: 0000356 Version: 02 Datum: 16.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der Felgen-/Reifenkombination dar und ist nicht verbindlich. Die Reifenkombinationen sind nur für die Verwendung an Motorrädern geeignet. Die Verwendung an anderen Fahrzeugen ist nicht zulässig. Die Zulassung der Reifenkombinationen ist durch die Zulassungsbescheinigung im Original festzulegen. Die Zulassung der Reifenkombinationen ist durch die Zulassungsbescheinigung im Original festzulegen. Die Zulassung der Reifenkombinationen ist durch die Zulassungsbescheinigung im Original festzulegen. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com  
Technik & Training  
Lehrbeauftragter  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling  
**Prokuristen**  
Dr. André Weisz, John Ries,  
Dieter Schölling, Hans Vrijssen  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

# Demoverversion mit Originalinhalten

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung           | Felgengröße vo.        | Felgengröße hi. |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| Ducati                 | M6          | Monster 1200 / S (2014-2016) | Serienfelge            | Serienfelge     |                           |
| Bereifung vorne        |             |                              | Bereifung hinten       |                 |                           |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Mutant M+S                   | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Mutant M+S                |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | SportSmart TT                | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | SportSmart TT             |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportsmart MK3               | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Sportsmart MK3            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Qualifier II #      | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Sportmax Qualifier II     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart IV SP     | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Sportmax Roadsmart IV SP  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart III SP    | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Sportmax Roadsmart III SP |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart II        | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Sportmax Roadsmart II     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart II G      | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL              | Sportmax Roadsmart II     |

Auflage 1  
Die Profile Roadsmart II / III / IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

# = Auslaufgröße

## #Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.  
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 16.11.2021

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon M...  
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH