

Demoversion mit Originalinhalt

Origin

für REI-ENUMRÜSTUNGEN an TAMARA-Kraftträger

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung
RP 28	FJR1300 A/AS ab Modell 2016	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT023F F Sport Touring h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT023R F Sport Touring	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T31F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T31R Die Profile T30Evo und T31 dürfen kombiniert werden.
RP 28	FJR1300 AE ab Modell 2016		v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT023F E Sport Touring h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT023R E Sport Touring	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sp. Tour. T30F EVO GT h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sp. Tour. T30R EVO GT v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T31F GT h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T31R GT Die Profile BT023FF und RF , BT023FE und RE T30GT, T30EvoGT und T31 GT dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.