

## novers

and GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in de

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
RJ 07	FZ 6 / Fazer	<b>v.</b> 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
e13*92/61		<b>h.</b> 5.50 x 17	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
*0072			BT020F Radial GG	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
			<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
			BT020R Radial GG	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R EVO</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.



## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden** 

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.