



# Demoverision mit Originalinhalten

## UNBEDINGT HIER BESCHLEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Kraftradern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
RJ 02 H988	<b>FZS 600</b> Fazer	v. 3.00 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 ZR17 (54W) tl <b>BT57F</b> Radial h. 160/60 ZR17 (69W) tl <b>BT57R</b> Radial <b>G</b>  (diese Kombination befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl Sport Touring <b>T30F</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring <b>T30R</b> v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl <b>BT023F</b> Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl <b>BT021F</b> Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl <b>BT016F</b> Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT016R</b> Hypersport <b>v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</b> v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl Hypersport <b>S20F</b> h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport <b>S20R</b> <b>Die Profile S20 und BT016 dürfen kombiniert werden.</b> v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl <b>BT57F</b> Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT57R</b> Radial <b>E</b> <b>Die Profile BT57, BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b>

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/08 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung anderer Reifengrößen nicht festgestellt werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

# mopedreifen.de

Bad Homburg, 27.11.2012

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terloth

Leiter Verkauf

BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

Dies Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ge...  
HF 5 3 1 3