



# Demoversion mit Originalinhalten

BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH  
 Justizvollzugsanstalt, Str. 1 - 35, Bad Homburg, d.H.  
 Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

## UNTERSCHREIBUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
<b>GS750D</b> A441 Speichenrad	<b>GS 750 D</b> <b>GS 750 E</b>  wahlweise <b>Speichenrad</b> oder <b>AL-Gußrad</b>	v. 1.85 x 19 h. 2.15 x 18	v. 3.25 H19 h. 4.00 H18	v. 3.25 - 19 M/C 54H tl Battlax <b>BT45F</b> h. 4.00 - 18 M/C 64H tt Battlax <b>BT45R</b>
			<b>Ohne Markenbindung</b>	v. 100/90 - 19 M/C 57H tt Battlax <b>BT45F</b> h. 120/90 - 18 M/C 65V tl Battlax <b>BT45R</b>
				v. 100/90 - 19 M/C 57V tl Battlax <b>BT45F</b> h. 120/90 - 18 M/C 65V tl Battlax <b>BT45R</b>
				<b>Auf Schlauchfelgen ist die Schlauchverwendung vorgeschrieben.</b>
<b>GS750E</b> A977 AL-Gußrad	<b>GS 750 E</b>  <b>AL-Gußrad</b>		v. 3.25 H19 TL h. 4.00 H18 TL	v. 100/90 - 19 M/C 57V tl Battlax <b>BT45F</b> h. 120/90 - 18 M/C 65V tl Battlax <b>BT45R</b>
			<b>Ohne Markenbindung</b>  <b>mit Felgenaufschrift "TUBELESS TIRE APPLICABLE"</b>	

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.  
 Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

**mopedreifen.de**

Bad Homburg, 12.01.2016

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen  
 Deutschland GmbH

Die originale Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzuweisen unter:

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Andreas Niegisch, Astrichbahn - Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr. HRB 15313