Demoversion mit Originalinhalten

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI-Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.
Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	**Handels-Bezeichnung**	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
WVCY e4*2132	**GSX-R 1000** **ab Modell 2009** **ab Fz-Ident-Nr. JS1CY1111…**	**v.** 3.50 x 17 **h.** 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: **v.** 120/70 ZR17 (58W) tl **BT016F N Hypersport** **h.** 190/50 ZR17 (73W) tl **BT016R N Hypersport**	Für die Reifengrößen **v.** 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) **h.** 190/50 ZR17 M/C (73W) tl 1)	
				v. Racing **Street RS10F**	**h.** Racing **Street RS10R**
				v. BT016F Pro Hypersport	**h. BT016R Pro** Hypersport
				v. Hypersport **S20F EVO**	**h.** Hypersport **S20R EVO**
				v. Hypersport **S21F**	**h.** Hypersport **S21R**
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT023F Sport Touring	**h. BT023R** Sport Touring
				v. Sport Touring **T30F**	**h.** Sport Touring **T30R**
				v. Sport Touring **T30F EVO**	**h.** Sport Touring **T30R EVO**
				Die Profile BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.	
				Für die Reifengrößen **v.** 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) **h.** 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 2)	
				v. Racing **Street RS10F**	**h.** Racing **Street RS10R**
				v. BT016F Pro Hypersport	**h. BT016R Pro** Hypersport
				v. Hypersport **S20F EVO**	**h.** Hypersport **S20R EVO**
				v. Hypersport **S21F**	**h.** Hypersport **S21R**

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis **nicht**; eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).
Auflagen: keine

Wichtige Hinweise zur Montage der Reifen:
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W.Terfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de