Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefon
0800 - 13 51 51
Telefax
0800 - 130 51 32
E-Mail
motorradreifen@goodyear-dunlop.com
Geschäftsführung
Erich Fric
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling
Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000407 Version: 03 Datum: 28.07.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt hiermit, dass der Hersteller-Bescheinigung, basierend auf den Änderungen und Einschränkungen, für die Reifengröße gemäß Kapitel A, der Richtlinie 97/24/EG sowie der technischen Nachfolger 168/2013/EU, Verordnung (EU) 3/2014/EU Anhang XX, gültig werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Gilera		500 Saturno (1988-1992)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
110/70 R 17	M/C 54H	TL	SportSmart TT	150/60 R 17	M/C 66H	TL	SportSmart TT
110/70 R 17	M/C 54H	TL	Sportmax GPR 300 F	150/60 R 17	M/C 66H	TL	Sportmax GPR 300

Auflagen:

= Auslaufgröße

Hanau, 28.07.2021
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V.

Simon [illegible]
Manager Sales Business Motorcycle CH-CH

Die [illegible] ung ist einzusehen unter:
http://www.dunlop.eu/eu_de/motorcycle.html#homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.