Battle the Road!

DUNLOP

Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad
Dun... stra... 2
...450 Han...

Telef...
06181 68-1473

E-Mail
motorrad@dunlop.de

Gesch...tsfü...er
... An...é W...z
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. Guido Hüffer, John Ries, Oliver Sindermann, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Hers...ller...besch...einig...ung

Nummer: 5002142 Version: 02 Datum: 15.02.2023

Goodyear Ger...any Gr...H ...tati... mit ...ese... He...tel...bes...hei...ung, da...s E...ba... ...sur...d Einschränkun...n an di... Re...engrö...e g...mäß ...ap...el 1 ...Anh. ...I, d...tli...e 9...24/...G so...ie ...eren ...ech... nachfolger 168/...13/... in V...rbind...ng ...it ...014...EU ...nhan... X...ei...ha...en ...erd....

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex d... R...ens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Honda	MD25	NX 250 (1991-1996)	Serienfelge	Serienfelge

DUNLOP Bereifung vorne	DUNLOP Bereifung hinten
90/100 - 19 M/C 55P K 460	120/90 - 16 M/C 63P K 460

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Auflage...

Hanau, 15.02.2023
Goodyear Germany GmbH

i.V.

Simon Mi...
Manager Sales Business D...lop Moto...e D-A-CH

... ...ste Ver...on des O...s ...cheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.