

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000419 Version: 02 Datum: 10.07.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen
 und Einschränkungen und die Reifengröße gemäß Kapitel 1 enthält. Der Reifentyp ist 24,3 sowie deren Reifentyp
 nachfolger 16, 2013/17 in Verbindung mit 2001 EU-nachgelassen werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchst-
 geschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der
 Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des
 Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung
 durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-
 Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der
 Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21
 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten
 Originalzustand befindet.

E-Mail: technik@goodyear-tires.com
 Geschäftsführer
 Erich Fric
 Dr. Christian Niebling
 Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FLT_FL1	FLH Electra Glide (1974-1990)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
MT 90 B 16	M/C 72H	TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H SW	TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H SW TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H WW	TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H WW TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H	TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H NW	TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H NW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H WWW	TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H WWW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H	TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H	TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H SW	TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H NW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H NW	TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H SW TL D 402 H/D
MT 90 B 16	M/C 72H WW	TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H WWW TL American Elite
MT 90 B 16	M/C 72H WWW	TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H WW TL D 402 H/D

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:

= Auslaufgröße

Hanau, 10.07.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.