



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Demoversion mit Originalinhalten

Unbedenklichkeitsbescheinigung für
Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend aufgeführten Fahrzeug wurde die Einhaltung der Fahrzeuggenehmigung
eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbehaltung bei den Reifen vorgenommen. Nach
durchgeföhrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der
nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer
Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des
Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
7430 Hanau
Telefon
0800 - 130 13 33
Telefax
0800 - 130 51 32
Mail
Technik&Training@goodyear-dunlop.com
Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeugherrsteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FL1	FLHR Road King (2007-2008)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne				
1)	MT 90 B 16 M/C 72H	TL D 402 F H/D	MU 85 B 16 M/C 77H	TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16 M/C 72H SW TL	D 402 F H/D	MU 85 B 16 M/C 77H SW TL	D 402 H/D
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WW TL	D 402 F H/D	MU 85 B 16 M/C 77H WW TL	D 402 H/D
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL	American Elite	MU 85 B 16 M/C 77H	TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16 M/C 72H NW TL	American Elite	MU 85 B 16 M/C 77H NW	TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WWW TL	American Elite	MU 85 B 16 M/C 77H WWW	TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL	D 402 F H/D	MU 85 B 16 M/C 77H	TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL	American Elite	MU 85 B 16 M/C 77H	TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16 M/C 72H SW TL	D 402 F H/D	MU 85 B 16 M/C 77H NW	TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16 M/C 72H NW TL	American Elite	MU 85 B 16 M/C 77H SW TL	D 402 H/D
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WW TL	D 402 F H/D	MU 85 B 16 M/C 77H WWW	TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WWW TL	American Elite	MU 85 B 16 M/C 77H WW TL	D 402 H/D

Auflagen:

= Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reiftyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2) gilt: Wenn ein Fahrzeug ohne Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Fert (15.1) bis (15.5) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

<https://www.dunlop.de/de/motorcycle.htm#homologation>