



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
42699 Solingen
Telefon
03021 3001 301 3
Telefax
0800 - 130 51 32
Mail
mailto:technik@goodyear-
tires.com

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (Ur- bzw. Ersatzteil) der Fahrzeugtypenbezeichnung *eine Beschränkung* in Form einer Fabrikats- oder Typbezeichnung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FL2	FLHTCUSE CVO Ultra Clas-Glide (2009-)	Serienfelge	Serienfelge
	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D		180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D		180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 407 F H/D #		180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #	
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D		180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D	
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 407 F H/D #		180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite		180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite	
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite		180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D		180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite		180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D	
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D		180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite	
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite		180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D	
Auflagen:				

= Auslaufgröße

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2) Die Übereinstimmungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
<https://www.dunlop.de/mot/moped/moped.html#homologation>