Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
63450 Hanau

Telefon
0800 - 130 51 31

Telefax
0800 - 130 51 32

Mail
technikundtraining@goodyear-dunlop.com

Geschäftsführer
Jürgen Fitz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung *eine Beschränkung* in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FL2	FLTR Road Glide (2008-2009)	Serienfelge	Serienfelge

	Bereifung vorne						Bereifung hinten					
1)	130/80 B 17	M/C	65H		TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H		TL	D 407 T H/D
1)	130/80 B 17	M/C	65H		TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H		TL	D 407 H/D #
1)	130/80 B 17	M/C	65H		TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16	M/C	81H		TL	D 407 H/D #
1)	130/80 B 17	M/C	65H	SW	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	SW	TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17	M/C	65H	SW	TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16	M/C	81H	SW	TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17	M/C	65H		TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H		TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C	65H	NW	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H	NW	TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C	65H		TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H		TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C	65H		TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H		TL	D 407 T H/D
1)	130/80 B 17	M/C	65H	SW	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	NW	TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C	65H	NW	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H	SW	TL	D 407 H/D
Auflagen:												

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Eintragung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 10.12.2010
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. [illegible]

Simon [illegible]
Manager [illegible]

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.