

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurden bei der Einrüstung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FL3	FLTRU Road Glide Ultra (2016-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne				Bereifung hinten
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL	D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL	D 407 T H/D
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL	D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL	D 407 H/D #
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H TL	D 407 H/D #
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL	D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H SW TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H SW TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL	American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL	American Elite
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL	American Elite	180/65 B 16 M/C 81H NW TL	American Elite
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL	D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL	American Elite
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL	American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL	D 407 T H/D
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL	D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H NW TL	American Elite
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL	American Elite	180/65 B 16 M/C 81H SW TL	D 407 H/D

Auflagen:

= Auslaufgröße

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung nach § 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO (Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die nachfolgenden Auflagen zu befolgen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 05.11.2018

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. Schickelmann

#Bestellservice

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D.A.CH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Sitz und Registergericht: Hanau HR B 7163 - Dunlopstr. 2 - 63450 Hanau

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist eingeregistert und steht Ihnen zum Download zur Verfügung.