

Service-Information mit für Reifentüchtigkeiten und Kaufböden Originalinhalten

Nummer: 0002768 Version: 03 Datum: 19.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination ist eine Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges. Die Zulassung des Fahrzeuges ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen möglich. Bei bestimmungsgemäßer Unterbreitung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die

Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90).

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 -

Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Honda	PC57	CBR 500 R (2017-2018)	Serienfolge	Serienfolge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Mutant #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportsmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier II #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax D 222 P #

Auflage 1
Die Profile Roadsmart II, III, IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 19.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michler
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH