



BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

J. (us- n- ebit) Str. 1 - 65. Bad. (on) ur. v.d.H.
T. efor 61 2 40 255 - T. efa 06 2 4 3-2 9

Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDENKLI **BE** **ESCH** **IN** **NG**
für REIFENUMRÜSTUNGEN an KAWASAKI - Kraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZX 600 G Ausf. G u. H H 967 Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	Ninja ZX-6R	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 (55W) tl BT56F Radial G h. 170/60 ZR17 (72W) tl BT56R Radial	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Hypersport
			h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT016R Hypersport
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT014F Radial
			h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT014R Radial
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT56F Radial
			h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT56R Radial
			Die Profile BT56 und BT016 sind miteinander kombinierbar.
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT020F Radial
			h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT020R Radial U
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring
h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT021R Sport Touring			
v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring			
h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT023R Sport Touring			
Die Profile BT020, BT021 und BT023 sind miteinander kombinierbar.			

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

Bad Homburg, 21.01.2010

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terfloth

BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

www.bridgestone-mc.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.